

| | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| AUTOR: DGITA | DATA: 2007-04-10 | VERSÃO: 1.5 |
| <p><i>Sistema de Tratamento Automático da Declaração Aduaneira</i></p> <p>❖</p> <p><i>STADA - EXPORTAÇÃO</i></p> <p>❖</p> <p><i>Guia de implementação das mensagens XML</i></p> | | |
| <p>EX001A</p> <p>❖ DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - DAU ❖</p> | | |
| | | |

HISTÓRICO DO GUIA

| Versão | Rev. | Aprovação | Descrição | Acção (*) | Páginas |
|--------|------|------------|--|-----------|---|
| 1 | 0 | 2005-02-09 | Versão inicial | I | Todas |
| 1 | 1 | 2005-03-15 | Alteração da ordem na descrição das casas: Casas 30 e 30a passam para antes da casa 30b; Casa 49 passa para depois da 29a; Casa P passa para depois da 30c; Casas 41 e 46 para antes da 37; Casa 31B1 para depois da 37b; Na Casa 47 foi alterada a ordem dos campos 'montante' e 'modo pagamento'; | A | 10, 11, 12, 13, 20 |
| | | | Na casa 31 as tags '<peso>' e '<teor>' desapareceram, ficando apenas as tags '<codigo>' e '<valor>'; Definição dos tipos dos campos 'taxa' e 'montante' na Casa 40a; Removidos os tamanhos e para as tags '<anexo-d>' e '<anexo-c>'; Os tipos das casas 32 e 18b('tipo-linha') foram alterados; Na Casa 31a A os campos 'quantidade de embalagens' mudaram de tipo; O atributo xml para o 'Tipo de declarante' (Casa 14) mudou de nome; Os elementos xml para as casas 2, 2a e 2b mudaram de nome. Os tipos n8 passaram para date e os n12 passaram para datetime | A | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| | | | Publicado novo esquema, com ordem definitiva e com validação de tipo de campos. | A | 26 |
| | | | Adicionada subcasa na 40a – 'Nº Referencia do documento de origem'; Adicionado na casa 47 o campo 'total' por adição. | A | 14, 20 |
| 1 | 1a | 2005-05-15 | Correcções efectuadas na versão anterior e não assinaladas: Adicionada a tag versao e tag de cabeçalho de ficheiro passa apenas a <ficheiro>. Indicação clara do atributo teste (Indicador de Testes). As tags 'declaracoes' e 'declaracao' passam a 'mensagens' e 'ex001a'. Tag 'tipo-mensagem' foi removida. Casa 31a ABC separada para 31a A, 31a B e 31a C. casa 47 trocada a ordem de 'montante' com 'modo-pagamento'; Adicionados observações a 'Identificação de Emissor', 'Identificação de Receptor', 'Data de Preparação', 'Hora de Preparação', 'Referencia da aplicação', 7, 7a, A, 17a, 17c, 18, 18b, 18c, 21, 19, 20, 54, 14, 50, 2, 2a, 2b, 8 (Indicador remessa à ordem). Para o CPC (31C) são preenchidos os tipos e os OCF | A | 3 |
| 1 | 2 | 2005-05-15 | Todas as tags de agrupamento passam a ser representadas numa linha a cinzento. Separadas tags de grupos (ex: 'mensagens/ex001a/cabecalho' passam a representar uma linha cada uma). Nova coluna que indica a profundidade da tag. Separada a tag 'ficheiro' da tag 'cabecalho'. Atributo 'Indicador de Testes' passou para depois da 'Versão do protocolo'. 'Mensagem' passa a grupo repetitivo x99. Casas 'data-preparacao' e 'hora-preparacao' passam apenas a 'data-preparacao' com tipo dateTime. Adicionados observações em 'Versão do protocolo', 'Indicador de Testes', 'Indicação do Receptor', 'Data da Preparação', 'Hora da Preparação', 'Referência da aplicação'. Publicado novo esquema. | A | Todas |

| | | | | | |
|---|---|------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | <p>Attributos 2a e 2b passa para antes dos elementos da casa 2. Cabeçalho para a estância aduaneira de saída foi retirado. Casa 30c - Unidade Medida passa a chamar-se Natureza Volume 'natureza-volume'. Casa 40 'tipo-informacao' passa para 'ident-tipo-declaracao'. Casa 44 - Data de Emissao passa de 'data-emissao' para 'data-emissao-documento'. Casa 44 'mencao-especial' passa a estar dentro do grupo 'referencias-especiais'. Grupo 'Montantes por imposição' da casa 47 passa de 'calculos-imposição' para 'imposicoes'</p> | A | 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21 |
| | | | <p>Adicionados observações nas casas 7, 7a, A, 17a, 17c, 18, 18b, 18c, 21, 19, 20, 54, 14, 2a, 2b, 2, 8, 29, 49, 30a, 30b, 30c, 33, 37a, 37b, 31 B1, 40, 40a, 44, 31 A, 31 C, 31 C1, 31 D1, 31a A, 31a B, 31a C.</p> | A | 5-21 |
| | | | <p>Casa 21 Nacionalidade passa a ter o tipo OCF. Casa 5 passa a n..2. Casa 48 (diferimento de pagamento) passa a complementar e os seus elementos a obrigatórios. Na casa 50 os campos C passaram a O. Casa 29 e 29a passou de O para C. Casa 32 passou de n..5 para n..2. Casa 37 - Desdobramento passa de F para C. Casa 37a - Descrição do meio de identificação passou de C para O. 31 C - CPC - Designação comercial do produto passou de an4 para an..150. 31a A,B,C 'numero-sequencial' foi removido. 31a B e 31a C - Tipo de acondicionamento, Capacidade de Embalagem e Unidade de Medida passaram de C para O. Casa 48, 'numero-garantia' passa de an..12 para n..12.</p> | A | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21 |
| 1 | 3 | 2006-08-25 | Alterado o campo 'codigo-marca' de 'alcool-bebida' de O para F | A | 20 |
| | | | Alterado o esquema para efectuar verificação de casas decimais | A | 23 |
| 1 | 4 | 2006-09-27 | Alterado o tamanho do campo 'codigo-pedido' de 4 para 5 | A | 12 |
| 1 | 5 | 2007-04-10 | Inclusão da data e do motivo de alteração a utilizar nos pedidos de rectificação e revisão | A | 6, 26 |

(*) **Acção: I – Inserção**
A – Alteração



ÍNDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | EX001A – MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - DAU..... | 5 |
| 2. | SCHEMA XML..... | 23 |

1. EX001A– Mapeamento da Mensagem de Declaração de Exportação - DAU

O ficheiro poderá conter várias mensagens EX001A.

| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----|--|-----|----------|-------------------------------|---|---|
| | Envelope da Mensagem | O | 1x | <ficheiro> | | 1 |
| | Versão do Protocolo | O | an..5 | @versao | 1.0 | 1 |
| | Indicador de Testes | F | n1 | @teste | 0/1 | 1 |
| | Cabeçalho do Ficheiro | O | 1x | <cabecalho> | | 2 |
| | Identificação de Emissor | O | an..35 | <identificacao-emissor> | Login de acesso ao Portal NIF/NNNN | 3 |
| | Identificação do Receptor | O | an..35 | <identificacao-receptor> | DGAIEC | 3 |
| | Data da Preparação | O | dateTime | <data-preparacao> | | 3 |
| | Referência da aplicação | O | an..14 | <referencia-aplicacao> | STADAEXP XML | 3 |
| | Conteúdo das Mensagens | O | 1x | <mensagens> | | 2 |
| | Mensagem EX001a | O | 99x | <ex001a> | | 3 |
| | Cabeçalho da Mensagem | O | 1x | <cabecalho> | | 4 |
| 7a | Número de Referência Local | O | an..22 | <numero-referencia-local> | Nº a ser enviado pelo operador e construído seguindo as regras pré-estabelecidas. | 5 |
| 7 | Número de referência | F | an..35 | <numero-referencia> | Casa de utilização livre pelo Operador | 5 |
| A | Documento/número de referência | C | an20 | <numero-referencia-documento> | Se operação = 2, 4, 13 preencher com a seguinte estrutura: Ano (n4) + Estância (an8) + Nº Sequencial (n7) + Dígito Controlo (n1) AAAAPT000XXXNNNNNNNC | 5 |
| A | Documento/número de referência - Versão | C | n ..2 | <numero-referencia-versao> | Utilizada para operação = 4, 13 | 5 |
| A | Documento/número de referência - Revisão | C | n ..2 | <numero-referencia-revisao> | Utilizada para operação = 13 | 5 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|--|-----|---------|-------------------------|--|---|
| A | Código de função da mensagem | O | an..3 | <operacao> | 9 = Criação (Declaração Completa, Declaração Incompleta) 2 = Complementar (Complementar uma Declaração Incompleta) 14 = Declaração Antecipada (Mercadoria não Apresentada) 4 = Rectificação (Iniciativa do Operador) 13 = Revisão (Pedido do Operador) | 5 |
| | Data do pedido de alteração | C | date | <data-alteracao> | Utilizada para operação = 4, 13 | 5 |
| | Motivo da alteração | C | an..350 | <motivo-alteracao> | Utilizada para operação = 4, 13 | 5 |
| 1 | Tipo de declaração | O | an2 | <tipo-declaracao> | | 5 |
| 1 | Tipo de procedimento | O | an1 | <tipo-procedimento> | | 5 |
| 15a | Estado membro onde se inicia o transporte com vista à Exportação | O | an2 | <codigo-pais-expedicao> | | 5 |
| 17a | Código do país de destino | C | an2 | <codigo-pais-destino> | Poderá não estar preenchido se o destino for um grupo de países no âmbito duma entrada em Entrepósito Aduaneiro (Regimes 7600 e 7700). Esta informação virá na casa 37b. | 5 |
| 17c | Contramarca | C | 1x | <contramarca> | Se a casa 25 = 1 (via marítima), a casa 17a = QS ou QR (Abastecimentos) e a casa 29 = Estância PT e não constar Entrepósito de abastecimento na casa 49, deve indicar contramarca. | 5 |
| 17c | Número de Contramarca | C | an14 | <numero> | Estância + Via + Ano Contramarca + N° Contramarca EEEVAAAANNNNNN | 6 |
| 17c | Estância Aduaneira da Contramarca | C | an8 | <estancia-aduaneira> | | 6 |
| 17c | Data da Contramarca | C | date | <data> | | 6 |
| | Códigos de Modo de Transporte | C | 1x | <codigo-mod-trans> | | 5 |
| 26 | Código do Modo de Transporte Interior | C | n1 | <interior> | | 6 |
| 26a | Código do Modo de Transporte à Saída do | C | n1 | <saida-tn> | | 6 |

| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|---|-----|--------|-------------------------------|--|---|
| | TN | | | | | |
| 25 | Código do Modo de Transporte na Fronteira | C | n1 | <fronteira> | | 6 |
| | Identificação do Meio de Transporte | C | 1x | <meio-transporte> | | 5 |
| 18 | Meio de Transporte na Partida (exp/trans) | C | 1x | <partida> | | 6 |
| 18 | Identificação | C | an..27 | <identificacao> | Não se indica quando Modo Transporte = 5 ou 7 | 7 |
| 18 | Tipo | C | an2 | <tipo> | Quando o Modo de Transporte é 9 (Propulsão própria) identificar se se trata de veículo Automóvel (VA), Embracação (EM) ou Aeronave (AE) | 7 |
| 18a | Meio de Transporte à Saída do TN | C | 1x | <saida-tn> | | 6 |
| 18a | Identificação | C | an..27 | <identificacao> | | 7 |
| 18a | Tipo | C | an2 | <tipo> | | 7 |
| 18b | Tipo de Linha | C | 1x | <tipo-linha> | | 6 |
| 18b | Tipo (Regular ou Não Regular) | C | n1 | @tipo | 0-SLR 1-SLNR | 6 |
| 18b | Identificação da Autorização | C | an..17 | <identificacao-autorizacao> | Nº Série do SLR | 7 |
| 18c | Procedimento Simplificado | C | 1x | <procedimento-simplificado> | | 6 |
| 18c | Indicador | C | n1 | @indicador | 1-Sim 0-Não | 6 |
| 18c | Identificação da Autorização de Procedimento Simplificado | C | an..17 | <identificacao-autorizacao> | | 7 |
| 21 | Meio de Transporte Activo na Fronteira | C | 1x | <meio-trans-activo-fronteira> | | 5 |
| 21 | Identificação | C | an..27 | <identificacao> | | 6 |
| 21 | Tipo | C | an2 | <tipo> | Quando o Modo de Transporte é 9 (Propulsão própria) identificar se se trata de Veículo Automóvel (VA), Embarcação (EM) ou Aeronave (AE). | 6 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----|----------------------------------|-----|----------|-------------------------------|--|---|
| 21 | Nacionalidade | C | an2 | <nacionalidade> | | 6 |
| 19 | Indicador de Contentores | C | n1 | <indicador-contentor> | 1-Sim 0-Não | 5 |
| 5 | Número Total de Adições | O | n ..2 | <numero-total-adicoes> | | 5 |
| 6 | Número Total de Volumes | O | n ..7 | <numero-total-volumes> | | 5 |
| 22 | Montante | C | 1x | <moeda> | | 5 |
| 22 | Montante Total Facturado | C | n ..15,3 | <montante-total-facturado> | | 6 |
| 22 | Código da Moeda da Facturação | C | an3 | <codigo-facturacao> | | 6 |
| 20 | Código de Entrega | C | 1x | <cond-entrega> | | 5 |
| 20 | Código Incoterm | C | an3 | <codigo-incoterm> | | 6 |
| 20 | Identificação do Local | C | an..50 | <identificacao-local> | Só é obrigatório se Código Incoterm preenchido | 6 |
| 24 | Código da Natureza da Transacção | C | 1x | <codigo-natureza-transacciao> | | 5 |
| 24 | Coluna A | C | n1 | <a> | | 6 |
| 24 | Coluna B | C | n1 | | | 6 |
| 48 | Diferimento de Pagamento | C | 1x | <dif-pagamento> | | 5 |
| 48 | Ano da Garantia | O | n4 | <ano-garantia> | | 6 |
| 48 | Número da Garantia | O | n ..12 | <numero-garantia> | | 6 |
| 48 | Tipo da Garantia | O | an1 | <tipo-garantia> | | 6 |
| 54 | Local e Assinatura | O | 1x | <local-assin> | | 5 |
| 54 | Identificação do Emissor | C | an..9 | <peessoa-cedula> | No caso de ser uma cédula | 6 |
| 54 | Identificação do Emissor | C | an..9 | <peessoa-nif> | No caso de ser um NIF | 6 |
| 54 | Local da Declaração | O | an..35 | <local-declaracao> | | 6 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----|-------------------------------------|-----|---------|---|--|---|
| 54 | Data da Declaração | O | date | <data-declaracao> | | 6 |
| 14 | Declarante | O | 1x | <declarante> | | 5 |
| 14 | Tipo | O | n1 | @tipo | 1-Se identificação igual a Casa 2 2 - Se Desp. Oficial em Representação directa 3 - Se Representante indirecto | 5 |
| 14 | Identificação - Cédula | C | an..18 | <numero-identificacao-entidade-hab-despachar> | | 6 |
| 14 | Identificação - NIF | C | an..18 | <nif-declarante-representante> | | 6 |
| 50 | Responsável Principal | F | 1x | <resp-principal> | | 5 |
| 50 | TIN | F | an..18 | <tin> | | 6 |
| 50 | Nome | O | an..160 | <nome> | | 6 |
| 50 | Morada - Rua e número | O | an..111 | <morada> | | 6 |
| 50 | Morada - Código Postal | O | an..9 | <cod-postal> | | 6 |
| 50 | Morada - Localidade | O | an..35 | <localidade> | | 6 |
| 50 | Morada - País | O | an2 | <pais> | | 6 |
| 2 | Expedidor / Exportador | O | 1x | <exportador> | | 5 |
| 2a | Tipo de Expedidor/Exportador | C | an1 | @tipo | Obrigatório se Exportador não PT C - Pessoa Colectiva S - Pessoa Singular P - Particular | 5 |
| 2b | Tipo Identificação dos Particulares | C | an2 | @tipo-identificacao | Obrigatório se Tipo Expedidor/Exportador = P BI - Bilhete de Identidade NP - N° de Passaporte | 5 |
| 2 | TIN | O | an..18 | <numero> | Quando preenchido, o País faz parte da estrutura (2 primeiras posições) | 6 |
| 2 | Nome | C | an..160 | <nome> | | 6 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|---|----------|-----------|--|--|----------|
| 2 | Morada - Rua e número | C | an..111 | <morada> | | 6 |
| 2 | Morada - Código Postal | C | an..9 | <cod-postal> | | 6 |
| 2 | Morada - Localidade | C | an..35 | <localidade> | | 6 |
| 2 | Morada - País | C | an2 | <pais> | | 6 |
| | Destinatário | C | 1x | <destinatario> | | 5 |
| 8 | TIN | F | an..18 | <trader-international-number> | Quando preenchido, o País faz parte da estrutura (2 primeiras posições) | 6 |
| 8 | Nome | C | an..160 | <nome> | | 6 |
| 8 | Morada - Rua e Número | C | an..111 | <morada> | | 6 |
| 8 | Morada - Código Postal | C | an..9 | <cod-postal> | | 6 |
| 8 | Morada - Localidade | C | an..35 | <localidade> | | 6 |
| 8 | Morada - País | C | an2 | <pais> | | 6 |
| 8 | Indicador de Remessa à Ordem | C | n1 | <indicador-remessa-ordem> | 1-Sim 0-Não Quando o destinatário está preenchido (casa 8) o preenchimento é obrigatório. | 5 |
| A | Estância Aduaneira de Expedição/Exportação - N° de referência | O | an8 | <estancia-exportacao> | | 5 |
| | Estâncias de Saída | C | 1x | <identificacao-est-saida> | | 5 |
| 29 | Estância Aduaneira de Saída do TAC | C | an8 | <tac> | Não se preenche se o regime = 7600 ou 7700 | 6 |
| 29a | Estância Aduaneira de Saída do TN | C | an8 | <tn> | | 6 |
| | Localização das Mercadorias | O | 1x | <mercadorias> | | 5 |
| 49 | Armazém | C | 1x | <armazem> | | 6 |
| 49 | Código do tipo de armazém | C | an1 | <tipo> | Entrepósito Aduaneiro - A, B, C, D, E, F Entrepósito não Aduaneiro - Y Entrepósito Franco ou Zona Franca - Z | 7 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|--|-----|----------|---------------------------------------|---|---|
| 49 | Nº de Identificação do Armazém | C | an..14 | <numero-identificacao> | | 7 |
| 49 | Código do Estado Membro | C | an2 | <codigo-estado-membro> | | 7 |
| 30 | Localização das mercadorias | C | 1x | <localizacao> | | 6 |
| 30 | Código Estância Aduaneira | C | an..25 | <identificacao-est-aduaneira> | | 7 |
| 30 | Código Local Embarque | C | an..25 | <identificacao-loc-embarque> | | 7 |
| 30 | Código Local Autorizado | C | an..25 | <identificacao-loc-autorizado> | | 7 |
| 30 | Rua e número | C | an..35 | <morada> | | 7 |
| 30 | Código Postal | C | an..9 | <cod-postal> | | 7 |
| 30 | Localidade | C | an..35 | <localidade> | | 7 |
| 30a | Codificação do Local de Embarque | C | an..25 | <local-embarque> | UNLOCODE relativo ao Porto Deverá ser an8: País (an2) + Porto (an3) + Cais (an..20) | 6 |
| 30b | Período de Carregamento | C | 1x | <periodo-carregamento> | Preenchimento obrigatório quando a declaração tem restituições | 6 |
| 30b | Data e Hora de início | O | dateTime | <data-hora-inic> | | 7 |
| 30b | Data e Hora de fim | O | dateTime | <data-hora-fim> | | 7 |
| 30c | Certificados Comprovativos de Exportação | C | 1x | <certificados> | Só se aplica ao regime 1000 | 6 |
| 30c | Numero Certificados | O | n ..2 | @numero | | 6 |
| 30c | Certificado Comprovativo Exportação | O | 99x | <certificado-comprovativo-exportacao> | | 7 |
| 30c | NIF do Fornecedor | O | n9 | <nif> | | 8 |
| 30c | Factura | O | 1x | <factura> | | 8 |
| 30c | Nº da Factura | O | an..26 | <numero> | | 9 |
| 30c | Data da Factura | O | date | <data> | | 9 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|------|---|-----|----------|-----------------------------------|--|---|
| 30c | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 8 |
| 30c | Natureza de Volume | O | an..3 | <natureza-volume> | | 8 |
| 30c | Designação Comercial (Qualidade) | O | an..150 | <designacao-comercial> | | 8 |
| 30c | Peso Bruto | C | n ..11,3 | <peso-bruto> | | 8 |
| 30c | Peso Líquido | C | n ..11,3 | <peso-liquido> | | 8 |
| 30c | Valor | O | n ..15,3 | <valor> | | 8 |
| P | Pedidos Anexos à Declaração | F | 1x | <pedidos-anexos> | | 5 |
| P | Pedido Anexo à Declaração | O | 99x | <pedido> | | 6 |
| P | Código do Pedido | O | an5 | <codigo-pedido> | | 7 |
| P | Justificação do Pedido | O | an..150 | <justificacao-pedido> | | 7 |
| | Adições | O | 1x | <adicoes> | | 4 |
| | Adição de Mercadorias | O | 99x | <adicao> | | 5 |
| 32 | Número da adição | O | n ..2 | <numero-adicao> | | 6 |
| 33 | Código das Mercadorias (NC) | O | n ..10 | <codigo-mercadorias> | Para produtos não IEC indicar o código NC (8 posições) Para Produtos IEC indicar o Código TARIC (NC + 2 =10 posições) | 6 |
| 33 | 1º Código adicional Taric - Restituição A | C | an4 | <restituicao-aCodigo-mercadorias> | | 6 |
| 33 | 2º Código adicional Taric - Restituição B | C | an4 | <restituicao-bCodigo-mercadorias> | | 6 |
| 33 | Código adicional nacional - IEC | C | an4 | <iec-codigo-mercadorias> | | 6 |
| 31 B | Designação da mercadoria | O | an..260 | <designacao-mercadoria> | | 6 |
| 35 | Massa Bruta | O | n ..11,3 | <massa-bruta> | | 6 |
| 38 | Massa Líquida | O | n ..11,3 | <massa-liquida> | | 6 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|---|-----|----------|---|--|----|
| 34a | Código do país de origem | C | an2 | <codigo-pais-origem> | | 6 |
| 41 | Número de unidades suplementares | C | n ..11,2 | <unidades-suplementares> | | 6 |
| 46 | Valor estatístico | C | n ..15,3 | <valor-estatistico> | | 6 |
| 37 | Regimes | O | 1x | <regime> | | 6 |
| 37 | Código do regime aduaneiro (solicitado) | O | n2 | <regime-solicitado> | | 7 |
| 37 | Código do regime aduaneiro (precedente) | O | n2 | <regime-precedente> | | 7 |
| 37 | Código de desdobramento nacional ou comunitário | C | an3 | <desdobramento-nacional-regime> | | 7 |
| 37a | Pedido Simplificado de Regime e Exportação Temporária | C | 1x | <pedido-simplificado-exportacao-temporaria> | Utilizado para regimes 2100 (*PS1) e 2300 (EXPT) No caso de regime 2100 tem que indicar 2RP no desdobramento e deve ser impressa a menção especial 00100 na casa 44. | 7 |
| 37a | Descrição sucinta da operação a efectuar (reparação ou exportação temporária) | O | an..260 | <descricao-sucinta-operacao-regime> | | 8 |
| 37a | Prazo de Reimportação (em meses) | O | n ..2 | <prazo-reimportacao-regime> | | 8 |
| | Meios de Identificação | O | 1x | <meios-identificacao> | | 8 |
| 37a | Meio de Identificação | O | 9x | <identificacao> | | 9 |
| 37a | Código | O | an..2 | <codigo> | Tabela de meios de identificação das Autorizações | 10 |
| 37a | Descrição | O | an..150 | <descricao> | Descrever as particularidades da mercadoria em função do meio de identificação indicado. | 10 |
| 37b | Entrada em Entreposto Aduaneiro | C | 1x | <entrada-entreposto-aduaneiro> | | 7 |
| 37b | Código do Grupo de Países de Destino | C | an4 | <codigo-grupo-paises-destino> | Obrigatório se a casa 17a não estiver preenchida, caso contrário não se preenche. Valida com Tabela dos Grupos de Países (PTAGRP) no âmbito das zonas de restituição (códigos começados por 9) | 8 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----------|---|-----|----------|---------------------------------------|--|----|
| 37b | Data Limite de permanência em Entrepósito Aduaneiro (Prazo) | O | date | <data-limite-permanencia-entrepósito> | Se houver X001=CEX (pré-financiamento) é o último dia do Certificado, caso contrário é 2 meses a contar da data de aceitação. | 8 |
| | Produtos Base do Regime 7700 | C | 1x | <produto-base> | | 8 |
| 37b | Produtos Base do Regime 7700 | O | 99x | <produto> | | 9 |
| 37b | Código da mercadoria - NC | O | n8 | <codigo-mercadoria> | | 10 |
| 37b | Designação comercial | O | an..150 | <designacao-comercial> | | 10 |
| 37b | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 10 |
| 37b | Unidade de medida | O | an3 | <unidade-medida> | | 10 |
| 37b | Taxa de rendimento (%) | O | n ..3,2 | <taxa-rendimento> | | 10 |
| | Tributação | C | 1x | <tributacao-volumes> | Utilizada para indicação das bases tributáveis exigíveis em função do código pautal e necessárias ao cálculo das imposições devidas. | 6 |
| | Dados para Tributação | O | 99x | <tributacao> | | 7 |
| 31 B1 | Base de Tributação | O | n ..11,3 | <base-tributacao> | | 8 |
| 31 B1 | Unidade de Tributação | O | an..3 | <unidade-tributacao> | | 8 |
| 31 B1 | Qualificador da Unidade de Tributação | C | an1 | <qualificador-unidade-tributacao> | | 8 |
| | Declarações Sumárias / Documentos Precedentes | C | 1x | <documentos-precedentes> | Preencher no caso da casa 37 conter um regime precedente | 6 |
| | Declarações Sumárias / Documento Precedente | O | 99x | <documento-precedente> | | 7 |
| 40 | Tipo de Informação | O | an1 | <ident-tipo-declaracao> | X - Declaração Sumária (nunca pode ser) Y - Declaração Inicial Z - Documento Precedente | 8 |
| 40 | Código do Documento | O | an..3 | <codigo-documento> | Codificação ONU (código an3) | 8 |
| 40 | Referência do Documento | O | an..20 | <referencia-documento> | Se documento nacional deverá construir-se de acordo com a seguinte estrutura: | 8 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|---|-----|----------|--------------------------------------|---|----|
| | | | | | Ano(n4)+Estância(an8)+Número(n7)+ Dígito Controlo(n1) AAAAPT000XXXNNNNNNN O dígito de controlo só é obrigatório se for conhecido | |
| 40 | País | O | an2 | <pais> | | 8 |
| 40 | Data de Aceitação | C | date | <data-aceitacao> | Obrigatório quando país diferente de PT | 8 |
| | Controlo dos Regimes Económicos | C | 1x | <regimes-precedentes> | | 8 |
| | Regime Económico | O | 99x | <regime-precedente> | | 9 |
| 40a | Nº da Adição | O | n ..5 | <numero-adicao> | | 10 |
| 40a | Código das mercadorias | O | n ..10 | <codigo-mercadoria> | | 10 |
| 40a | 1º Adicional Taric | C | an4 | <adicional-taric1> | | 10 |
| 40a | 2º Adicional Taric | C | an4 | <adicional-taric2> | | 10 |
| 40a | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 10 |
| 40a | Unidade de Medida | O | an3 | <unidade-medida> | | 10 |
| 40a | Valor CIF | C | n ..15,3 | <valor-cif> | | 10 |
| 40a | Preferência | C | an3 | <preferencia> | | 10 |
| 40a | País de Origem | C | an2 | <pais-origem> | | 10 |
| 40a | Documento de Origem | C | an4 | <codigo-documento-origem> | | 10 |
| 40a | Nº de Referência do Documento de Origem | C | an..26 | <numero-referencia-documento-origem> | | 10 |
| | Cálculo de Imposições | C | 1x | <base-tributacao-regime> | Utilizado para declarações que tenham regra de Não Draubaque | 10 |
| | Cálculo de Imposição | O | 99x | <regime> | | 11 |
| 40a | Código de Imposição | O | an3 | <tipo-imposicao> | | 12 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-----|---|-----|----------|-----------------------------------|---|----|
| 40a | Base Tributável | O | n ..11,3 | <base-tributacao> | | 12 |
| 40a | Unidade de Tributação | O | an..3 | <unidade-tributacao> | | 12 |
| 40a | Qualificador da Unidade de Tributação | C | an1 | <qualificador-unidade-tributacao> | | 12 |
| 40a | Taxa | O | n ..11,4 | <taxa> | | 12 |
| 40a | Montante | O | n ..15,3 | <montante> | | 12 |
| | Referências Especiais | O | 99x | <referencias-especiais> | Este elemento existe apenas uma vez na adição, mas a soma dos seus sub-elementos (referencia-especial e mencao-especial) não pode não pode exceder os 99. | 6 |
| 44 | Documentos Apresentados / Certificados e Autorizações | O | 1x | <referencia-especial> | Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 44 | Código do documento | O | an4 | <codigo-documento> | | 8 |
| 44 | Nº de Referência do Documento | C | an..26 | <numero-referencia-documento> | | 8 |
| 44 | Data de emissão do documento | C | date | <data-emissao-documento> | Obrigatório se Código de Documento = X001 (CEX - Certificado de Exportação) ou X002 (Licença de Exportação de Bens com dupla utilização) | 8 |
| 44 | Data de fim de validade do documento | C | date | <data-fim-validade-documento> | Obrigatório se Código de Documento = X001 (CEX - Certificado de Exportação) ou X002 (Licença de Exportação de Bens com dupla utilização) e no caso de serem Certificados de imputação manual. | 8 |
| 44 | Tipo de Entidade Emissora | C | n1 | <tipo-entidade-emissora> | 1 - País 2 - Estância 3 - Outra entidade | 8 |
| 44 | Entidade Emissora | C | an..35 | <entidade-emissora> | Código de País, de Estância ou outra não especificada. No caso de X001 (CEX), este campo servirá para indicar o País emissor do certificado. | 8 |
| 44 | Montante | C | 1x | <montante-facturado> | | 8 |
| 44 | Moeda de Facturação | C | an3 | <moeda> | | 9 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|------|--|-----|----------|-----------------------------------|--|---|
| 44 | Montante Facturado | C | n ..15,3 | <valor> | | 9 |
| 44 | Quantidade | C | n ..11,3 | <quantidade> | Se houver mais que um CEX (X001) por Adição deverá ser indicada aqui a quantidade utilizada. | 8 |
| 44 | Unidade de medida | C | an3 | <unidade-medida> | Se houver mais que um CEX (X001) por Adição deverá ser indicada aqui a unidade de medida respeitante à quantidade utilizada. | 8 |
| 44 | Menções Especiais | O | 1x | <mencao-especial> | Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 44 | Código | O | an..6 | <codigo> | Tabela de Menções Especiais (contém códigos do anexo 38 e códigos nacionais). | 8 |
| | Volumes | O | 1x | <volumes> | | 6 |
| | Volumes | O | 99x | <volume> | | 7 |
| 31 A | Marcas e números | C | an..42 | <marcas-numeros> | | 8 |
| 31 A | Natureza | O | an2 | <natureza-volumes> | Recomendação UN/ECE 21, Anexo V | 8 |
| 31 A | Nº de volumes | O | n ..5 | <numero-volumes> | | 8 |
| 31 A | Indicador de fraccionamento de volumes | C | an1 | <indicador-fraccionamento> | P - Parte R - Resto | 8 |
| 31 A | Indicador de veículos Novos/Usados | C | n1 | <indicador-veiculos-novos-usados> | 0 - Novos 1 - Usados | 6 |
| | Identificação de Veículos | C | 999x | <numero-chassis> | Número de ocorrências depende do número de unidades suplementares indicado na casa 41. Este elemento deve ser único, sendo que o x999 diz respeito ao elemento 'numero' | 6 |
| 31 A | Nº de Chassis | O | an..25 | <numero> | | 7 |
| | Contentores | C | 99x | <contentores> | Este elemento deve ser único, sendo que o x99 diz respeito ao elemento 'matricula' | 6 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|-------|---------------------------|-----|----------|----------------|---|---|
| 31 E | Matrícula do contentor | O | an..11 | <matricula> | | 7 |
| 32a | Indicador de Restituições | C | an2 | <restituicao> | Quando preenchido deve ter 'RE' | 6 |
| | Restituições | C | 99x | <restituicoes> | Este elemento existe apenas uma vez na adição, mas a soma dos seus sub-elementos não pode não pode exceder os 99. | 6 |
| 31 C | Identificação do Anexo C | C | 1x | <anexo-c> | Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 31 C | Código do Teor | O | an3 | <codigo> | Txx - Código de Teor A designação corresponde à descrição associada ao código de Teor e só aparece na impressão | 8 |
| 31 C | Valor do Teor | O | n ..11,3 | <valor> | O valor do teor deverá ser preenchido na unidade de medida associada ao código do teor indicado. Os teores medem-se em: - percentagem de 0,00 a 99,99 - Existe um caso especial que não é percentagem (Farinhas mg/100g) | 8 |
| 31 C1 | Pesos e Teores | C | 1x | <anexo-c1> | Utilizado quando o cálculo de restituições se baseia em Pesos e/ou Teores. Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 31 C1 | Códigos de Teor/Peso | O | an3 | <codigo> | Txx - Código de Teor Pxx - Código de Peso A designação corresponde à descrição associada ao código de Peso/Teor e só aparece na impressão | 8 |
| 31 C1 | Teor/Peso | O | n ..11,3 | <valor> | O valor do teor deverá ser preenchido na unidade de medida associada ao código do teor indicado. Os teores medem-se em: - percentagem de 0,00 a 99,99 - Existe um caso especial que não é percentagem (Farinhas mg/100g) | 8 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|------|--|-----|----------|---------------------------------|---|---|
| 31 C | Identificação do Anexo D | C | 1x | <anexo-d> | Este elemento apenas pode existir uma vez dentro do grupo restituicoes | 7 |
| | Códigos de Restituição | C | 1x | <cr> | Utilizado para indicar o código do produto de restituição (Sector M) quando o código constante da casa 33 é do Sector N Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 31 C | Código do produto de Restituição | O | n8 | <codigo-produto> | | 8 |
| 31 C | Adicional de Restituição | O | an4 | <adicional-restituicao> | | 8 |
| 31 C | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 8 |
| 31 C | Unidade de Medida | O | an..3 | <unidade-medida> | | 8 |
| | Produtos de Composição | C | 1x | <cpc> | Utilizado no âmbito do Regulamento 1520 para indicar os códigos dos produtos de composição da mercadoria constante da casa 33. Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 31 C | Código de Restituição do produto de composição | O | n8 | <codigo-produto> | | 8 |
| 31 C | Designação comercial do produto | O | an..150 | <designacao-comercial-produto> | | 8 |
| 31 C | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 8 |
| 31 C | Unidade de Medida | O | an..3 | <unidade-medida> | | 8 |
| | Fórmulas de Fabrico | C | 1x | <ff> | Utilizar no âmbito do regulamento 1520. Este elemento pode existir até 99 vezes (ver nota do elemento superior) | 7 |
| 31 C | Identificação da Formula de Fabrico | O | n12 | <identificacao-formula-fabrico> | A estrutura da Fórmula de Fabrico é a seguinte: Empresa (n3) + Fórmula (n3) + Versão (n2) + Ano (n4) | 8 |
| 31 C | Quantidade | O | n ..11,3 | <quantidade> | | 8 |
| 31 C | Unidade de Medida | O | an..3 | <unidade-medida> | | 8 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----------|--|-----|-------|------------------------------|---|---|
| 31 D1 | Menções Especiais de Restituições | C | 1x | <mencoes-especiais> | Trata-se de menções especiais específicas das restituições. (Ex: Certificado de Exportação à posteriori) | 6 |
| 31 D1 | Menções Especiais de Restituições | O | 99x | <mencao-especial> | | 7 |
| 31 D1 | Código | O | an..6 | <codigo> | Códigos a definir nacionalmente e a residir na mesma tabela de menções especiais comunitárias (anexo 38). | 8 |
| | Controlo de Mercadorias IEC - Existências / Abastecimentos | C | 1x | <existencias-abastecimentos> | Dentro desta tag apenas podem existir elementos do mesmo tipo. Utilizado para registar as quantidades saídas de Entrepasto Fiscal para efeitos de controlo de existências e/ou saída de Entrepasto Aduaneiro com destino a Abastecimentos. | 6 |
| 31a A | Tabacos | O | 99x | <tabaco> | | 7 |
| 31a A | Código da Marca | O | an..9 | <codigo-marca> | Distingue-se o tabaco homologado e não homologado pela letra N constante do antepenúltimo dígito do código da marca Exemplo de Tabaco não homologado 12345NC0 | 8 |
| 31a A | Quantidade de Embalagens | O | n ..7 | <quantidade-embalagens> | | 8 |
| 31a B | Alcool/Bebidas | O | 99x | <alcool-bebida> | | 7 |
| 31a B | Código da Marca | F | an..9 | <codigo-marca> | Eventualmente, no futuro, poderá ser utilizado para identificar a marca de bebidas. | 8 |
| 31a B | Quantidade de Embalagens | O | n ..7 | <quantidade-embalagens> | Se Tipo de embalagem = Granel então a quantidade de embalagens será 1 e a quantidade do granel será indicada na capacidade da embalagem. Desta forma, manter-se-ia sempre a mesma formula de cálculo de quantidade total: Quantidade emb. x Capacidade emb. | 8 |
| 31a B | Tipo de Acondicionamento | O | an2 | <tipo-acondicionamento> | Os códigos coincidem com os utilizados para a Natureza dos Volumes | 8 |



| # | GRUPOS E DADOS | OCF | TIPO | TAGS XML | OBSERVAÇÕES | P |
|----------|--------------------------|-----|----------|-------------------------|---|---|
| 31a B | Capacidade da embalagem | O | n ..11,3 | <capacidade-embalagem> | | 8 |
| 31a B | Unidade de medida | O | an..3 | <unidade-medida> | | 8 |
| 31a B | Teor Alcoólico | C | n ..7,4 | <teor-alcoolico> | | 8 |
| 31a C | Óleos/Minerais | O | 99x | <oleo-mineral> | | 7 |
| 31a C | Quantidade de embalagens | O | n ..7 | <quantidade-embalagens> | Se Tipo de embalagem = Granel então a quantidade de embalagens será 1 e a quantidade do granel será indicada na capacidade da embalagem. Desta forma, manter-se-ia sempre a mesma formula de cálculo de quantidade total: Quantidade emb. x Capacidade emb. | 8 |
| 31a C | Tipo de Acondicionamento | O | an2 | <tipo-acondicionamento> | Os códigos coincidem com os utilizados para a Natureza dos Volumes. | 8 |
| 31a C | Capacidade da Embalagem | O | n ..11,3 | <capacidade-embalagem> | | 8 |
| 31a C | Unidade de Medida | O | an..3 | <unidade-medida> | | 8 |
| | Cálculo de Imposições | C | 1x | <calculo-imposicoes> | Utilizado para Declarações que têm regra de Não Draubaque | 6 |
| 47 | Total por adição | O | n ..15,3 | <total> | | 7 |
| | Montante por imposição | O | 99x | <imposicoes> | Total da adição por imposição. | 7 |
| 47 | Tipo de Imposição | O | an3 | <tipo-imposicao> | | 8 |
| 47 | Montante (em EUR) | O | n ..15,3 | <montante> | | 8 |
| 47 | Modo de Pagamento | O | an1 | <modo-pagamento> | | 8 |

Legenda:

a) GRUPOS E DADOS:

❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

❖ Descrição do estado dos dados:

- **O** – Obrigatório;
- **C** – Condicionado;
- **F** – Facultativo.

c) TIPO:

❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:

- **an** → alfanumérico;
- **n** → numérico;
- **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
- **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
- **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
- **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
- **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

d) MAPEAMENTO XML:

❖ Exemplo: <**ficheiro**>

- Indica que existe um elemento de nome ‘ficheiro’

❖ Exemplo: @**versao**

- Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de ‘versao’

e) P:

❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.

- <ficheiro> tem profundidade 1. Os seus atributos (@versão e @teste têm a mesma profundidade). Os elementos <cabecalho> e <mensagens> tem profundidade 2. O elemento <identificacao-emissor> (que se encontra dentro do cabeçalho) tem profundidade 3.

2. SCHEMA XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="ficheiro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cabecalho">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="identificacao-emissor">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="35"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="identificacao-receptor">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="35"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="data-preparacao" type="xs:date"/>
              <xs:element name="referencia-aplicacao">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="14"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="mensagens"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="versao" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="teste" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mensagens">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="ex001a" maxOccurs="99"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ex001a">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="cabecalho"/>
      <xs:element ref="adicoes"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="cabecalho">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero-referencia-local">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```



```
<xs:maxLength value="22"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-referencia" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-referencia-documento" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-referencia-versao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-referencia-revisao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="operacao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element type="xs:date" name="data-alteracao" minOccurs="0" />
<xs:element name="motivo-alteracao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="350"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo-declaracao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo-procedimento">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-pais-expedicao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-pais-destino" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="contramarca" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="codigo-mod-trans" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="meio-transporte" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="meio-trans-activo-fronteira" minOccurs="0"/>
<xs:element name="indicador-contentor" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-total-adicoes">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:maxInclusive value="99"/>
      <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-total-volumes">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="moeda" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="cond-entrega" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="codigo-natureza-transacao" minOccurs="0"/>
```

```
<xs:element ref="dif-pagamento" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="local-assin"/>
<xs:element ref="declarante"/>
<xs:element ref="resp-principal" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="exportador"/>
<xs:element ref="destinatario" minOccurs="0"/>
<xs:element name="indicador-remessa-ordem" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="estancia-exportacao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="identificacao-est-saida" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="mercadorias"/>
<xs:element ref="pedidos-anexos" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="adicao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero-adicao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="codigo-mercadorias">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="restituicao-aCodigo-mercadorias" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="restituicao-bCodigo-mercadorias" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="iec-codigo-mercadorias" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="designacao-mercadoria">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="260"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="massa-bruta">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="massa-liquida">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-pais-origem" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidades-suplementares" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999.99"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="valor-estatistico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
<xs:fractionDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="regime">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="regime-solicitado">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="regime-precedente">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="desdobramento-nacional-regime" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="pedido-simplificado-exportacao-temporaria" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="entrada-entrepoto-aduaneiro" minOccurs="0"/>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element ref="tributacao-volumes" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="documentos-precedentes" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="referencias-especiais"/>
<xs:element ref="volumes"/>
<xs:element name="indicador-veiculos-novos-usados" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="numero-chassis" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="contentores" minOccurs="0"/>
<xs:element name="restituicao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="restituicoes" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="mencoes-especiais" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="existencias-abastecimentos" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="calculo-imposicoes" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="adicoes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="adicao" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:element name="alcool-bebida">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-marca" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="quantidade-embalagens">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="9999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo-acondicionamento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="capacidade-embalagem">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="unidade-medida">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="teor-alcoolico" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999.9999"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="anexo-c">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="valor">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="anexo-c1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="valor">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="anexo-d">
  <xs:complexType/>
</xs:element>
<xs:element name="armazem">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="numero-identificacao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-estado-membro" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="base-tributacao-regime">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="regime" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="calculo-imposicoes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="total">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element ref="imposicoes" maxOccurs="99"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="certificado-comprovativo-exportacao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nif">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="factura"/>
      <xs:element name="quantidade">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="natureza-volume">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="designacao-comercial">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="peso-bruto" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="peso-liquido" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="valor">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="certificados">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="certificado-comprovativo-exportacao" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="numero" use="required">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:maxInclusive value="99"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-mod-trans">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="interior" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="saida-tn" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="fronteira" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="codigo-natureza-transacciao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="a" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="b" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="cond-entrega">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-incoterm" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="identificacao-local" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="contentores">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="99">
      <xs:element name="matricula">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="11"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="contramarca">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="14"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="estancia-aduaneira" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="cpc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-produto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:totalDigits value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="designacao-comercial-produto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="quantidade">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="unidade-medida">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="cr">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-produto">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:totalDigits value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="adicional-restituicao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="quantidade">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="unidade-medida">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="declarante">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero-identificacao-entidade-hab-despachar" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="nif-declarante-representante" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipo" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="destinatario">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="trader-international-number" minOccurs="0">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="18"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nome" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="morada" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="111"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cod-postal" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="localidade" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="pais" minOccurs="0">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dif-pagamento">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ano-garantia">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="numero-garantia">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:maxInclusive value="999999999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo-garantia">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="documento-precedente">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ident-tipo-declaracao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="codigo-documento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="referencia-documento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="pais">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="data-aceitacao" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="regimes-precedentes" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="documentos-precedentes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="documento-precedente" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="entrada-entrepoto-aduaneiro">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-grupo-paises-destino" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="data-limite-permanencia-entrepoto" type="xs:date"/>
      <xs:element ref="produto-base" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="existencias-abastecimentos">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="tabaco" maxOccurs="99"/>
      </xs:sequence>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="alcool-bebida" maxOccurs="99"/>
      </xs:sequence>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="oleo-mineral" maxOccurs="99"/>
      </xs:sequence>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="exportador">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="160"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="morada" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="111"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="cod-postal" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="localidade" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="pais" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipo-identificacao" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="factura">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="26"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="data" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ff">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificacao-formula-fabrico">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:totalDigits value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="quantidade">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="unidade-medida">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="identificacao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="descricao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="identificacao-est-saida">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tac" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tn" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="imposicoes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo-imposicao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="montante">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="modo-pagamento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="local-assin">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="pessoa-cedula" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="9"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="pessoa-nif" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="9"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="local-declaracao">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="data-declaracao" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="localizacao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice minOccurs="0">
```

```
<xs:element name="identificacao-est-aduaneira">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="identificacao-loc-embarque">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="identificacao-loc-autorizado">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="morada" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cod-postal" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="localidade" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="meio-trans-activo-fronteira">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificacao" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="27"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="nacionalidade" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="meio-transporte">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="partida" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="saida-tn" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="tipo-linha" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="procedimento-simplificado" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="meios-identificacao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="identificacao" maxOccurs="9"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mencao-especial">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mencoes-especiais">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="mencao-especial" maxOccurs="99">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="codigo">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="6"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="mercadorias">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="armazem" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="localizacao" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="local-embarque" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="periodo-carregamento" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="certificados" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="moeda">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="montante-total-facturado" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:fractionDigits value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="codigo-facturacao" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="montante-facturado">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="moeda" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="valor" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
```

```
<xs:fractionDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-chassis">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="999">
      <xs:element name="numero">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="25"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="oleo-mineral">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="quantidade-embalagens">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="9999999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo-acondicionamento">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="capacidade-embalagem">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidade-medida">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="partida">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificacao" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="27"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pedido-simplificado-exportacao-temporaria">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="descricao-sucinta-operacao-regime">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="260"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="prazo-reimportacao-regime">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="meios-identificacao"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="periodo-carregamento">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data-hora-inic" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="data-hora-fim" type="xs:dateTime"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="procedimento-simplificado">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="identificacao-autorizacao" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="17"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="indicador" use="optional">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="produto">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-mercadoria">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:totalDigits value="8"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="designacao-comercial">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="150"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="quantidade">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidade-medida">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="taxa-rendimento">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="999.99"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="produto-base">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="produto" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="referencia-especial">
```



```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codigo-documento">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="numero-referencia-documento" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="26"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="data-emissao-documento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="data-fim-validade-documento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="tipo-entidade-emissora" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="entidade-emissora" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="montante-facturado" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="quantidade" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
  <xs:fractionDigits value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidade-medida" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="referencias-especiais">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="99">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="referencia-especial"/>
        <xs:element ref="mencao-especial"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="regime-precedente">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero-adicao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:maxInclusive value="99999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="codigo-mercadoria">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="adicional-taric1" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="adicional-taric2" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="quantidade">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidade-medida">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="valor-cif" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="preferencia" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="pais-origem" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codigo-documento-origem" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-referencia-documento-origem" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="26"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="base-tributacao-regime" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="regimes-precedentes" id="regimes-precedentes-grp">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="regime-precedente" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="resp-principal">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tin" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="160"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="morada">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="111"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cod-postal">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="localidade">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="pais">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="restituicoes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="99">
      <xs:choice>
        <xs:element ref="anexo-c" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="anexo-c1" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="anexo-d" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="cr" minOccurs="0"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element ref="cpc" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ff" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="saida-tn">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificacao" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="27"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tipo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tabaco">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-marca">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="quantidade-embalagens">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:maxInclusive value="9999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo-linha">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identificacao-autorizacao" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipo" use="optional">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tributacao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="base-tributacao">
```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
    <xs:fractionDigits value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="unidade-tributacao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="qualificador-unidade-tributacao" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="tributacao-volumes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="tributacao" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="volume">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="marcas-numeros" minOccurs="0">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="42"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="natureza-volumes">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-volumes">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="indicador-fraccionamento" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="volumes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="volume" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="regime">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipo-imposicao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="base-tributacao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:maxInclusive value="9999999999.999"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="unidade-tributacao">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="qualificador-unidade-tributacao" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="taxa">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:maxInclusive value="9999999999.9999"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="montante">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pedidos-anexos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="pedido" maxOccurs="99"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pedido">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="codigo-pedido">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```
<xs:element name="justificacao-pedido">  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="xs:string">  
      <xs:maxLength value="150"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```